

Устройство для спуска и эвакуации "САПСАН" (Длина 20 м)

Арт. 173366

* Указанные цены действуют для региона Новокузнецк при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 1

Объем 1 ед.: 0 (м3)



Устройство для спуска с функцией спасательного подъемного устройства «Сапсан» (Длина 020м)

Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации САПСАН предназначен для равномерного спуска с постоянной скоростью до 2 м/с. Спуск возможен как самостоятельный, так и с помощью второго человека (спасателя). Входит в состав систем спасения и эвакуации по приказу Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". Наличие подъемного механизма позволяет приподнимать эвакуируемого из низкого положение в более высокое.

Применяется при проведении спасательных и эвакуационных работ на предприятиях при срыве и зависании работника. Допускается производить спуск пострадавшего с сопровождающим.

Спусковое устройство САПСАН соответствует спасательному подъемному устройству класса А ГОСТ EN 1496-2014 (устройства спасательные подъемные) – "Компонент или подсистема спасательной системы, с помощью которой человек поднимается спасателем или поднимает себя сам из нижнего положения на более высокое место".

Складские позиции устройства САПСАН 10, 20, 30, 200 метров. По желанию заказчика возможно изготовление любого метража до 200 метров с шагом 1 метр.

Устройство для спуска и эвакуации САПСАН в том числе необходимо на рабочих местах грузоподъемных механизмов, расположенных выше 5 м, которые должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения).

Индивидуальное спасательное устройство САПСАН исключает возможность свободного падения пользователя при спуске, а также внезапную остановку спуска.

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011(A); ГОСТ EN 1496-2020; ГОСТ 31441.1-2011