

Перчатки из полиэстера с полным двойным латексным покрытием (APL6010)

228 руб.

Арт. 183897

* Указанные цены действуют для региона Новокузнецк при 100% предоплате



Материалы:

Материал основы: 100% Полиэстер (высокопрочная пряжа)

Класс вязки: 15 класс (повышенная плотность и чувствительность)

Материал покрытия: Натуральный латекс (двухслойный)

Вид нанесения покрытия: Полный облив (100% герметичность кисти)

Цвет основы /покрытия: Серый / Красно-черный

Размер:

7, 8, 9, 10

Вес 1 ед.: 0.12

Объем 1 ед.: 0 (м3)

Высокотехнологичные СИЗ 15-го класса вязки, разработанные для интенсивных работ в условиях высоких механических нагрузок, воздействия влаги и агрессивных химических сред. Полное двухслойное покрытие из натурального латекса обеспечивает абсолютную герметичность, а бесшовная полиэстеровая основа гарантирует максимальную тактильную чувствительность и комфорт в течение всей рабочей смены.

- Максимальная гибкость (15 класс вязки): Сверхтонкая и плотная вязка из премиальной полиэстеровой пряжи идеально анатомически облегает руку.

- Абсолютная герметичность (Полный облив): Двухслойное покрытие из натурального латекса полностью защищает не только ладонь, но и тыльную сторону кисти.

- Исключительный «сухой» и «влажный» зацеп: Текстурированный латекс гарантирует надежное удержание скользких, влажных, покрытых маслом или грязью предметов, исключая проскальзывание инструмента.

- Повышенный рабочий ресурс: Полиэстеровая основа устойчива к деформации, не растягивается от влаги и быстро сохнет.

Рекомендованы для применения в строительстве, дорожных работах, нефтегазовом секторе, автосервисах, при контакте с растворами кислот и щелочей, а также при выполнении складских, логистических и сельскохозяйственных операций в условиях повышенной влажности.

Ми, Мп — Защита от истирания и сквозных механических повреждений.

Вн — Полная водонепроницаемость (герметичность).

К80, Щ20 — Высокая стойкость к воздействию растворов кислот (до 80%) и щелочей (до 20%).

Нс, Нл, Нм — Защита от сырой нефти, легких и тяжелых фракций нефтепродуктов и масел.

Защитные свойства (EN): EN 388:2016+A1:2018 (3232)

Класс защиты: 3232 (Истирание: 3, Порезы: 2, Раздиры: 3, Проколы: 2).

Упаковка: пачка - 12 пар, коробка - 120 пар